

TSK 247703

TSK 247703 Kartuşları solvent bazlı olup **baskın veri çıkışı ve anında kuruyacak** şekilde tasarlanmıştır. Bu kartuşlar ile çok zorlu yüzeylerde bile sorunsuz baskı yapabilirsiniz. **Folyo, Vernikli Yüzey ve UV kaplı yüzeylerde bile yüksek kaliteli baskı imkanı** sunmaktadır.



Kartuş Bakımı ve Muhafazası

Kartuşun baskı yüzeyi **tüy bırakmayan bir bez** ile veya deiyonize su ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bez ile dikkatlice silinmelidir.

Baskı yüzeyi aşağıya bakacak şekilde uzun kenar ucu boyunca yavaşça silin

Temizleme işlemi sırasında zorlama yapılırsa baskı yüzeyine zarar gelebilir.

Tüy bırakan bir bez ile silinmesi durumunda nozüllerin kapanması olasılığı bulunmaktadır.



TSK 247703

Kartuş Depolama ve Saklama Şartları

1 Günden Az Bekleme : Baskı sisteminin üzerinde kalmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

1 Günden Çok Bekleme : Baskı sisteminin üzerinden çıkarılıp kapağı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gereklidir. Yeni baskıya geçilmeden önce baskı yüzeyinin temizlenmesi ve baskıya başlamadan önce purge özelliği kullanılmalıdır.

İpucu : Nemli bir bez veya sünger yardımı ile hava geçirmeyen bir ambalajda saklanması kartuşların kurummasına engel olacaktır.

Tavsiye Edilen Yazıcı Ayarları

Baskı Kafası Sürücü Volatajı: 7.6V

Püskürtme Frekans Uzunluğu: 2.2 µSan.

Ek Kurutucu İhtiyacı: Yok

TSK 247703 KARTUŐ ÖZELLİKLER

Kartuş Adı	TSK 247703
Mürekkep Adı	Bear
Baskı Yapılabilecek Yüzeyler	Kuşe Kağıt, Folyo, Vernikli Yüzey, UV Kaplamalı Yüzeyler
Sıvı Baz	Hibrit Bazlı
Renklendirici Tipi	Boya Bazlı
Kartuş Mürekkep Hacmi	< 400 ml
Raf Ömrü	1 Yıl
Açık Kalma Süresi	< 10 Dakika
Optik Yoğunluk	600x300 dpi
Çalışma Çevre Şartları	10°C - 40°C
Saklama Sıcaklıkları	10°C - 30°C